

Строп веревочный одинарный регулируемый В12р

3 388 руб.

Арт. 160053

* Указанные цены действуют для региона Минск при 100% предоплате

Вес 1 ед.: 1

Объем 1 ед.: 0.00359 (м3)



Применяется для удержания работника от попадания в зону риска, где возможно падение с высоты, а также в качестве стропа для позиционирования. Используется совместно с привязью для удержания и позиционирования.

Регулировка позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между анкерной точкой и опасной зоной.

При подключении в страховочную систему требует обязательного наличия амортизатора.

Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля.

Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) и карабин «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051).

Масса, г. 1000

Длина, м 1,3-2

Раскрытие карабина, мм 18/55

Наличие амортизатора Нет

Изготовитель VENTO